

Brandsikringskomponenter



Sikker er sikker – takket være vores fleksible brandsikringssystem.

DINE FORDELE:

- Fleksibelt brandsikringssystem til enkeltcontainere og containeranlæg
- Hurtig montering gennem formonterede brandsikringskomponenter
- Højeste brandmodstandsklasser



TAG *

Brandmodstand	Isolationsmateriale	Tykkelse mm	U-værdi W/(m²K)
REI30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) gyldig siden uge 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) gyldig til uge 45/2020	MW	100	0,36
	SW+PU	40+60	0,24

VÆGELEMENT *

Brandmodstand	Isolationsmateriale	Tykkelse mm	U-værdi W/(m²K)
EI30 (30 min)	SW	60	0,65
	PIR	110	0,20
EI90 (op til 90 min)	SW	110	0,35

FORKORTELSER:

MW = Mineraluld | **PU** = Polyuretan
PIR = Polyisocyanurat | **SW** = Stenuld
R = Bæreevne | **E** = Rumlukke | **I** = Varmedæmning

U-værdi = varmeledningkoefficient i W/(m²K)
 – relevant for hulrummets angivne isoleringsstyrker

* Forskellige brandmodstandsklasser og isolationsværdier bliver opnået gennem brandsikringskomponenter af høj kvalitet (stålplade, stenuld osv.) og bekræftet af egne klassificeringsrapporter.

Kontakt os

Telefon: +45 32425560
 E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com

