

**JETZT
NEU**

CONTAINEX
PLUS Line



Raum zum Wohlfühlen

- Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung
- Hochwertige Ausstattungsvarianten
- Akustikoptimierter Innenraum
- Optimale Wärmedämmung
- Modernes, attraktives Erscheinungsbild



→ Vollholz-Innentreppe



→ Helle Räume dank Vollverglasung



→ Durchgehend verlegter Bodenbelag




→ Hochwertige Sanitärinstallationen (Einbauten Unterputz)



→ Innenräume mit abgehängter Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig

Hochwertige Ausstattung

- Viele Ausstattungsvarianten – z.B. Außenraffstore, Aluminium-Rollläden, Innentrennwände, Innentrepfen, Voll- und Teilverglasungen uvm.
- Unterschiedliche Bodenbeläge (z.B. Eternal Wood 2 mm)
- Abgehängte Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig
- Brandschutz (R)EI30 serienmäßig
- Diverse Zusatzausstattungen – z.B. Präsenzmelder, E-Konvektor, Klimaanlage etc.
- Hochwertige Sanitärausstattung Unterputz



Ansprechendes Design

- Individuelle Adaptionen dank Modulbauweise
- Thermisch getrennte Außentür (U-Wert: 0,87)
- Hochwertige Türvarianten verfügbar (z.B. Aluportal mit Vollverglasung)
- Fenster mit 5-Kammer-Kunststoffprofil und Alubeklipfung in Außenfarbe (optional)
- Vollverglasung mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen
- Isolierverglasung (Ug-Wert: 0,7)
- Hochwertige Beschattungsoptionen (Außenraffstore, Aluminium-Rollläden)



→ Normkonforme, hohe Wärmedämmung

Technische Details *

Wärmedämmung (EN 10211)

Dach: 200 mm** PU+MW, U-Wert bis zu 0,17 W/m²K
Wand: bis zu 190 mm** PIR+MW, U-Wert bis zu 0,14 W/m²K
Boden: 160 mm** PIR+MW/PU, U-Wert bis zu 0,17 W/m²K

Erhöhte Nutzlasten

Bodennutzlast: bis zu 500 kg/m²
Schneelast: bis zu 250 kg/m²
Windlast: bis zu 100 km/h

Verfügbare Größen, Abmessungen und Gewichte

TYPE	AUSSSEN (mm)			INNEN (mm)			GEWICHT (kg)
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
10'	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
16'	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
20'	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
24'	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
20' Treppencontainer	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

* Weitere Informationen gemäß technischer Beschreibung CONTAINEX PLUS Line. ** Gesamtstärke der Wärmedämmung

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +43 2236 601-0

E-Mail: ctx@containex.com