

# Módulo de oficina – CONTAINEX BASIC Line



Ventana con vidrio aislante (climalit) y mecanismo oscilobatiente



Puerta exterior de acero 875x2125 mm

## Ventajas para usted:

- „CONTAINEX BASIC Line“ con la acreditada calidad CONTAINEX
- Distintivo CE y Certificado GL
- Apilable a 3 alturas
- Mejor precio porque sus acabados están optimizados
- Mejor precio porque se optimizan los costes de transporte (12 unids./ camión), entrega directa en pedidos a partir de 6 unids.
- Montaje rápido
- Instalación eléctrica en el panel
- Disponible de inmediato gracias a la producción previa

## Datos técnicos \*

### Dimensiones

Longitud: 6,05 m, Anchura: 2,43 m, Altura: 2,59 m  
 Altura del paquete: 0,46 m – Entrega solo efectuable en paquete  
 Altura interior: 2,34 m

### Aislamiento térmico

**Suelo** 60 mm poliuterano / lana mineral, **Pared** 45 mm poliuterano,  
**Techo** 100 mm lana mineral

### Panel de conexiones eléctricas (VDE, IT, FR)

Conexión a través de cajetín distribuidor (230 V/3 polos, 32 A), montaje a la vista  
 2 Tomas de corriente individuales  
 1 Interruptor  
 1 Fluorescentes dobles 2 x 36 W, no montados

### Decoración interior

Blanco

### Puerta exterior de acero

Bisagras a la derecha, 875x2125 mm

### Panel ventana

Bisagras a la izquierda, sin persianas

### Pavimento

Imperial Classic 1,5 mm, gris

### Color

Armazón: RAL 9002 blanco grisáceo  
 Paneles: RAL 7035 gris luminoso

\* Más informaciones según descriptivo técnico CONTAINEX BASIC Line.

## Contáctenos

Teléfono: 0900 83 90 80

E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

