

Componentes de protección contra incendios



Siempre seguro: gracias a nuestro flexible sistema de protección contra incendios.

SUS VENTAJAS:

- Sistema de protección contra incendios flexible para módulos sencillos y conjuntos modulares
- Componentes preinstalados de protección contra incendios que agilizan el montaje
- Las más altas clases de resistencia al fuego



TECHO*

Resistencia al fuego	Material aislante	Grosor mm	Valor U W/(m²K)
REI30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) válido desde la semana 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) válido hasta la semana 45/2020	MW	100	0,36
	SW+PU	40+60	0,24

ELEMENTO DE PARED*

Resistencia al fuego	Material aislante	Grosor mm	Valor U W/(m²K)
EI30 (30 min)	SW	60	0,65
	PIR	110	0,20
EI90 (hasta 90 min)	SW	110	0,35

ABREVIATURAS:

MW = Lana mineral | **PU** = Poliuretano

PIR = Poliisocianuratos | **SW** = Lana de roca

R = Resistencia | **E** = Estanqueidad | **I** = Aislamiento térmico

Valor U = Coeficiente de conductividad térmica en W/(m²K)
– referido a los espesores de aislamiento indicados en el interior

* Al utilizar componentes de protección contra incendios de alta calidad (chapa de acero, lana de roca, etc.), se alcanza una amplia gama de clases de resistencia al fuego y valores de aislamiento, según lo confirman nuestros propios informes de clasificación.

Contáctenos

Teléfono: +34 91 9142589

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com