

Paloturvallisuus



Varma on varma – sen takaa muunneltava palonsuojajärjestelmämme

EDUT:

- Joustava palontorjuntajärjestelmä yksittäisille konteille sekä konttiryhmillä
- Valmiina asennettujen palosuojakomponenttien nopea asennus
- Korkeimmat palosuojaluokitukset



KATTO*

Palovastustus	Eristysmateriaali	Vahvuus mm	U-arvo W/(m²K)
REI30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) voimassa vk 46/2020 alkaen	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) voimassa vk 45/2020 asti	MW	100	0,36
	SW+PU	40+60	0,24

SEINÄELEMENTTI*

Palovastustus	Eristysmateriaali	Vahvuus mm	U-arvo W/(m²K)
EI30 (30 min)	SW	60	0,65
	PIR	110	0,20
EI90 (enint. 90 min)	SW	110	0,35

LYHENNYKSET:

MW = Mineraalivilla | PU = Polyuretaani
PIR = Polyisosaanuraatti | SW = Kivillä
R = Kantavuus | E = Tiiviysvaatimus | I = Lämpöeristys

U-arvo = Lämmönläpäisykerroin W/(m²K)
– viittaa ilmoitettuun eristysvahvuuteen seinässä

* Laadukkaiden palosuojaelementtien (teräspelti, kivillä jne.) käytöllä saavutetaan eri paloluokituksia ja eristysarvoja, jotka vahvistetaan luokitusraporteissa.

Ota yhteyttä

Puhelin: +358 9 42705730

Sähköposti: ctx@containex.com

www.containex.com