

# Uredski kontejner – CONTAINEX BASIC Line



Prozori s izolacijskim staklom, sa zaokretnim/nagibnim okovom



Čelična vanjska vrata 875x2125 mm

## Vaše prednosti:

- „CONTAINEX BASIC Line“ dokazane kvalitete CONTAINEX
- Oznaka CE i Certifikat GL
- 3-struko slaganje uvis
- Povoljnija cijena na temelju **optimirane opreme**
- Povoljnija cijena zbog **optimiranja transportnih troškova** (12 kom./kamion). Izravne isporuke kod minimalne količine naručivanja od 6 kom.
- **Brza montaža**
- **Elektrika na panelu**
- **Brzo raspoloživo** zahvaljujući pripremljenoj proizvodnji

## Tehnički podaci \*

<b>Dimenzije</b> Dužina: 6,05 m, Širina: 2,43 m, Visina: 2,59 m Visina paketa: 0,46 m – Isporuka samo u paketu moguća Unutarnja visina prostorije: 2,34 m	<b>Unutarnji dekor</b> Bijeli
<b>Termoizolacija</b> <b>Pod</b> 60 mm PU/MW, <b>Zid</b> 45 mm PU, <b>Krov</b> 100 mm MW	<b>Čelična vanjska vrata</b> Spojnica desno, 875x2125 mm
<b>Električni panel</b> (VDE, IT, FR) Priključak preko razdjelne kutije (230 V/3 polno, 32 A), Nadžbukno Jednostruke utičnice 1 Prekidač za svjetlo 1 Dvostruka rasvjetna greda 2 x 36W, nije montirano	<b>Prozorski panel</b> Spojnica lijevo, bez roleta
	<b>Podna obloga</b> Imperial Classic 1,5 mm, siva
	<b>Boja</b> Okvir: RAL 9002 sivo-bijela Paneli: RAL 7035 svjetlo siva

\* Daljne informacije možete naći u našem tehničkom opisu CONTAINEX BASIC Line.

## Obratite nam se

Telefon: +385 (1) 644 78 60  
 E-pošta: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

