

Protupožarni elementi



Sigurno je sigurno – zahvaljujući našem fleksibilnom sustavu zaštite od požara.

VAŠE PREDNOSTI:

- Fleksibilan protupožarni sustav za pojedinačne kontejnere i kontejnerske sustave
- Brza montaža zahvaljujući tvornički montiranim protupožarnim elementima
- Najviši razredi vatrootpornosti



KROV*

Vatrootpornost	Izolacijski materijal	Debljina mm	U-vrijednost W/(m²K)
REI30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) vrijedi od kalendarskog tjedna 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) vrijedi od kalendarskog tjedna 45/2020	MW	100	0,36
	SW + PU	40 + 60	0,24

ZIDNI ELEMENT*

Vatrootpornost	Izolacijski materijal	Debljina mm	U-vrijednost W/(m²K)
EI30 (30 min)	SW	60	0,65
	PIR	110	0,20
EI90 (do 90 min)	SW	110	0,35

KRATICE:

MW = Mineralna vuna | **PU** = Poliuretan

PIR = Poliizocijanurat | **SW** = Kamena vuna

R = Nosivost | **E** = Završetak prostorije | **I** = Toplinska izolacija

U-vrijednost = koeficijent prolaska topline u W/(m²K)

– odnosi se na navedene debljine izolacije u pretincu

* Uporabom visokokvalitetnih protupožarnih komponenti (čelični lim, kamena vuna itd.) postižu se različiti razredi otpornosti na požar i vrijednosti toplinske izolacije, što se potvrđuje stručnim mišljenjima.

Obratite nam se na
Telefon: +385 1 7776 690
E-adresa: ctx@containex.com
www.containex.com