CONTAINEX

Componenti antincendio

La sicurezza garantita – grazie al nostro flessibile sistema antincendio.

I VOSTRI VANTAGGI:

- Sistema antincendio flessibile per prefabbricati singoli e per impianti di prefabbricati
- Montaggio veloce grazie a componenti antincendio prefabbricati
- Classe antincendio superiore

TETTO*

Ignifugo	Materiale di isolamento	Spessore mm	Valori U W/(m²K)
REI30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) valido dalla settimana di calendario 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI90 (90 min) valido fino alla settimana di calendario 45/2020	MW	100	0,36
	SW+PU	40+60	0,24

ELEMENTO PARETE*

Ignifugo	Materiale di isolamento	Spessore mm	Valori U W/(m²K)
EI30 (30 min)	SW	60	0,65
	PIR	110	0,20
EI90 (fino a 90 min.)	SW	110	0,35

ABBREVIAZIONI:
MW = Lana minerale | **PU** = Poliuretano
PIR = Poliisocianurato | **SW** = Lana di roccia
R = Resistenza | **E** = Ermeticità | **I** = Isolamento

Valore U = coefficente di trasmittanza termica in W/(m²K) – si riferisce agli spessori della coibentazione indicati nel compartimento

* Grazie all'impiego di componenti antincendio di alta qualità (lamiera d'acciaio, lana di roccia, ecc.) si raggiungono diverse classi di resistenza al fuoco e valori di isolamento, confermati dai rapporti di classificazione.

Contattateci
Telefono CH: +41 44 572 99 50, Telefono IT: +39 02 45900-150
E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com

SPAZIO PRONTO CONTAINEX

05/2025