

Componenti antincendio



La sicurezza garantita – grazie al nostro flessibile sistema antincendio.

I VOSTRI VANTAGGI:

- Sistema antincendio flessibile per prefabbricati singoli e per impianti di prefabbricati
- Montaggio veloce grazie a componenti antincendio prefabbricati
- Classe antincendio superiore



TETTO*

Ignifugo	Materiale di isolamento	Spessore mm	Valori U W/(m ² K)
REI 30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI 60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI 90 (90 min) <small>valido dalla settimana di calendario 46/2020</small>	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI 90 (90 min) <small>valido fino alla settimana di calendario 45/2020</small>	MW	100	0,36
	SW+PU	40+60	0,24

ELEMENTO PARETE*

Ignifugo	Materiale di isolamento	Spessore mm	Valori U W/(m ² K)
EI 30 (30 min)	SW	60	0,66
	PIR	110	0,20
EI 90 (fino a 90 min.)	SW	110	0,34

ABBREVIAZIONI:

MW = Lana minerale | **PU** = Poliuretano
PIR = Poliisocianurato | **SW** = Lana di roccia
R = Resistenza | **E** = Ermeticità | **I** = Isolamento

Valore U = coefficiente di trasmittanza termica in W/(m²K) – si riferisce agli spessori della coibentazione indicati nel compartimento

* Grazie all'impiego di componenti antincendio di alto valore (lamiera d'acciaio, lana di roccia, ecc.) si raggiungono le diverse classi di resistenza al fuoco e valori di isolamento che vengono confermati tramite determinati certificati di classificazione.

Contattateci

Telefono CH: +41 44 57299-50, Telefono IT: +39 02 459001-50

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com