

Warmte-isolatie voor ruimtesystemen


**CONTAINEX
EXTRA**

Energie-effici-
ente bouwwijze
en aangenaam
ruimteklimaat

AFKORTINGEN:

MW = Mineraalwol
PU = Polyurethaan
PIR = Polyisocyanuraat
SW = Steenwol

DAKISOLATIE

100mm MW	U_{max} -waarde 0,36
140mm MW	U_{max} -waarde 0,23
100mm PU	U_{max} -waarde 0,20
140mm PU	U_{max} -waarde 0,15

WANDISOLATIE

60mm MW	U_{max} -waarde 0,57
100mm MW	U_{max} -waarde 0,35
60mm PU	U_{max} -waarde 0,40
110mm PIR	U_{max} -waarde 0,20
60mm SW	U_{max} -waarde 0,65
110mm SW	U_{max} -waarde 0,36

VLOERISOLATIE

60mm MW	U_{max} -waarde 0,55
100mm MW	U_{max} -waarde 0,36
100mm PU	U_{max} -waarde 0,20
met PU-isolatiebodem van 100mm	U_{max} -waarde tot 0,12

FENSTER- & TÜRDÄMMUNG

Kantoorramen met isolatieglas	U_w -waarde 1,40
Kantoorramen met drieboudige beglazing	U_w -waarde 1,10
Buitendeur 875x2125mm	U_d -waarde 1,70
Buitendeur 1000x2125mm	U_d -waarde 1,80

De U_{max} -waarden hebben betrekking op de opgegeven
isolatiediktes in het compartiment op basis van λ_i .

Andere uitvoeringen en tips volgens onze technische
beschrijving.

Neem contact met ons op

Telefoon NL: +31 168 7441-30, BE: +32 87 6010-80

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com