

Kancelarijski kontejner – CONTAINEX BASIC Line



Prozor od izolacionog stakla sa okretnim / nagibnim okovima



Spoljašnja čelična vrata 875 x 2125 mm

Vaše prednosti:

- „CONTAINEX BASIC Line“ sa dokazanim CONTAINEX kvalitetom
- CE-oznaka i Sertifikat GL
- 3-struko slaganje uvis
- Optimalna oprema uz povoljnu cenu
- Povoljna cena usled **optimizacije transportnih troškova** (12 kom./kamion), direktne isporuke kod porudžbina od min. 6 kom.
- Brza montaža
- Električna na panelu
- Odmah na raspolaganju, zahvaljujući predproizvodnji

Tehnički podaci *

Dimenzije Dužina: 6,05 m, Širina: 2,43 m, Visina: 2,59 m Visina paketa: 0,46 m – Isporučka moguća samo u paketu Unutrašnja visina: 2,34 m	Unutrašnji dekor Beli
Termoizolacija Pod 60 mm PU/MW, Zid 45 mm PU, Krov 100 mm MW	Čelična spoljašnja vrata Sa šarkama sa desne strane, 875 x 2125 mm
Elektro paneli (VDE, IT, FR) Priključak preko razvodne utičnice (230V/3 polig, 32A), Nadzidni 2 Pojedinačne utičnice 1 Prekidač za svetlo 1 Dupli nosači svetiljki 2 x 36 W, nemontirani	Prozorski panel Sa šarkama sa leve strane, bez roletni
	Podna obloga Imperial Classic 1,5 mm, siva
	Boja Okvir: RAL 9002 sivo-bela Paneli: RAL 7035 svetlo siva

* Ostale informacije prema Tehničkom opisu CONTAINEX BASIC Line.

Kontaktirajte nas

Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: ctx@containex.com

