

## Brandskyddskomponenter



Det säkra före det osäkra – tack vare vårt flexibla brandskyddssystem.

### ERA FÖRDELAR:

- Flexibelt brandskyddssystem för containrar och modulbyggningar
- Snabb montering p.g.a. förmonterade brandskyddskomponenter
- Högsta brandmotståndsklasser



### TAK\*

Brandmotstånd	Isoleringsmaterial	Tjocklek mm	U-värde W/(m <sup>2</sup> K)
REI 30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI 60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI 90 (90 min) giltig sedan vecka 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI 90 (90 min) giltig till vecka 45/2020	MW	100	0,36
	SW+PU	40+60	0,24

### VÄGGELEMENT\*

Brandmotstånd	Isoleringsmaterial	Tjocklek mm	U-värde W/(m <sup>2</sup> K)
EI 30 (30 min)	SW	60	0,66
	PIR	110	0,20
EI 90 (upp till 90 min)	SW	110	0,34

### FÖRKORTNINGAR:

MW = Mineralull | PU = Polyuretan

PIR = Polyisocyanurat | SW = Stenull

R = Bärförmåga | E = Integritet | I = Värmeisolering

U-värde = värmeöverföringskoefficient i W/(m<sup>2</sup>K)

– hänvisar till den angivna isoleringstjockleken för väggen

\* Genom att använda högkvalitativa brandskyddskomponenter (stålplåt, stenull etc.) uppfyller vi olika brandklasser och isoleringsvärden, som bekräftas genom egna klassificeringsrapporter.

### Kontakta oss

Telefon: +46 8465013-60

E-post: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)

