CONTAINEX

Засоби протипожежного захисту

Безпека на першому місці – завдяки нашій гнучкій протипожежній системі.

ВАШІ ПЕРЕВАГИ:

- Гнучка система протипожежного захисту для одинарних контейнерів і модульних будівель
- Швидкий монтаж попередньо змонтованих засобів протипожежного захисту
- Найвищі класи вогнестійкості

ДАХ*

Вогнестійкість	Теплоізоляційний матеріал	Товщина (мм)	Коефіцієнт теплопередачі (Вт/м²·К)
REI30 (30 хв.)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI60 (60 хв.)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI90 (90 хв.) діє з Календарного тижня 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI90 (90 хв.) діє до календарного тижня 45/2020	MW	100	0,36
	SW + PU	40 + 60	0,24

СТІНОВИЙ ЕЛЕМЕНТ*

Вогнестійкість	Теплоізоляційний матеріал	Товщина (мм)	Коефіцієнт теплопередачі (Вт/м²·К)
EI30 (30 хв.)	SW	60	0,65
	PIR	110	0,20
EI90 (до 90 хв)	SW	110	0,35

СКОРОЧЕННЯ:
MW = мінеральна вата | **PU** = поліуретан
PIR = Поліізоциануат | **SW** = базальтова вата
R = несуча здатність | **E** = цілісність | **I** = теплоізоляція

Коефіцієнт теплопередачі в Вт/(м²·К) стосується вказаної товщини ізоляції в фермі

* Завдяки використанню високоякісних компонентів протипожежного захисту (сталевий лист, базальтова вата тощо) досягаються різні класи вогнестійкості та показники ізоляції, що підтверджуються експертними висновками.

Зв'яжіться з нами
Телефон: +43 2236 601-1379
Ел. пошта: ctx@containex.com
www.containex.com

ПРИМІЩЕННЯ ОДРАЗУ Ж
CONTAINEX

05/2025