

Bungalow bureau – CONTAINEX BASIC Line



Fenêtre oscillo-battante à vitrage isolant



Porte en tôle galvanisée 875x2125 mm

Vos avantages :

- Le module „CONTAINEX BASIC Line“ avec la qualité CONTAINEX
- Marquage CE et Certificat GL
- Superposables sur 3 niveaux
- Prix avantageux grâce à son équipement optimisé
- Prix avantageux grâce à l'optimisation des coûts de transport (12 unités/camion), livraison directe chez le client pour l'achat d'un lot de 6 unités au minimum.
- Montage rapide
- Electricité sur le panneau
- Livrables rapidement car disponibles en stock

Données techniques *

Dimensions

Longueur : 6,05m, Largeur : 2,43m, Hauteur : 2,59m
Hauteur du colis : 0,46 m – Livraison uniquement sous forme colisée, Hauteur intérieure : 2,34 m

Isolation thermique

Sol 60 mm mousse de polyuréthane/laine de verre, **Panneaux** 45 mm mousse de polyuréthane, **Toit** 100 mm laine de verre

Panneau muni de composants électriques (VDE, IT, FR)

Branchement par boîte de dérivation (230V/monophasé, 32 A),
2 prises électriques simples, 1 interrupteur lumière
1 rampe néon double 2 x 36W, non montée

Décor intérieur

Blanc

Porte extérieure en acier

Charnières à droite, 875x2125 mm

Panneau fenêtre

Gonds à gauche, sans volet roulant

Revêtement de sol

Imperial Classic 1,5 mm, gris

Couleur

Cadre: RAL 9002 blanc gris
Panneaux: RAL 7035 gris clair

* Informations complémentaires selon le descriptif technique CONTAINEX BASIC Line.

Contactez-nous

Téléphone : 0805 08 10 88

E-mail : ctx@containex.com

