CONTAINEX

Противопожарная защита

Безопасность прежде всего.

Как наши отдельные блок-контейнеры, так и модульные здания из них, сертифицированы и соответствуют установленным требованиям технического регламента о пожарной безопасности.

В зависимости от исполнения, блок-контейнеры соответствуют III или IV степени огнестойкости здания и классу конструктивной пожарной опасности С0, С1 или С3.

- Противопожарная защита крыши:
  в зависимости от конструкции и типа изоляционного материала класс пожарной опасности от К3 до К0 при сопротивлении теплопередаче R от 2,73 до 5,66 м^2·°С/Вт
- Противопожарная защита стены:
  в зависимости от конструкции и типа изоляционного материала класс пожарной опасности от К3 до К0 при сопротивлении теплопередаче R от 1,73 до 6,77 м^2·°С/Вт

Описание конструкции; **класс пожарной опасности конструкции**		**Конструкция крыши**			
		Конструкция крыши с МВ – изоляцией и внутренней обшивкой ЛДСП; **К3(45)**	Конструкция крыши с МВ – изоляцией и внутренней обшивкой из ГВЛВ облицованной стальным листом; **К3(45)** либо с отделкой ГВЛВ с ПВХ-покрытием **К3(45)**	Конструкция крыши с МВ – изоляцией и внутренней обшивкой из ГВЛВ облицованной стальным листом с 20 мм подложкой базальтового утеплителя; **К1(15)** либо с отделкой ГВЛВ с ПВХ-покрытием и с 20 мм подложкой базальтового утеплителя **К1(15)**	Конструкция крыши с МВ-изоляцией и внутренней обшивкой сэндвич-панелью с базальтовым утеплителем **К0(15)**
Конструкция стены	Панель с МВ - изоляцией и внутренней отделкой ЛДСП; **К3(45)**	С3	С3	С3	С3
	Панель с МВ - изоляцией и внутренней отделкой из ГВЛВ облицованной стальным листом **К1(15)** либо с отделкой ГВЛВ с ПВХ-покрытием **К1(15)**	С3	С3	С1	С1
	Сэндвич-панель с базальтовым утеплителем; **К0(45)** либо Сэндвич-панель с ПИР-утеплителем **К0(15)**	С3	С3	С1	С0

МВ – минеральная вата | **ГВЛВ** – гипсоволокнистый лист водостойкий | **ПИР** – пенополиизоцианурат

Наши координаты
Телефон: +7 495 925 00 47
Эл. почта: ctx@containex.com
www.containex.com

ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
CONTAINEX

05/2025