

## Protipožarni sestavni deli



Varnost na prvem mestu – po zaslugi našega prilagodljivega sistema protipožarne zaščite.

### VAŠE PREDNOSTI:

- Prilagodljiv protipožarni sistem za posamezne kontejnerje in kontejnerskih sklopov
- Hitra montaža s pomočjo vnaprej vgrajenih protipožarnih sestavnih delov
- Najvišji razredi požarne odpornosti



### STREHA\*

Požarna odpornost	Izolacijski material	Moč mm	U-vrednost W/(m <sup>2</sup> K)
REI 30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15

REI 60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15

REI 90 (90 min) velja od koledarskega tedna 46/2020	MW	140	0,23
	PU	140	0,15

REI 90 (90 min) velja do koledarskega tedna 45/2020	MW	100	0,36
	SW + PU	40 + 60	0,24

### STENSKI ELEMENT\*

Požarna odpornost	Izolacijski material	Moč mm	U-vrednost W/(m <sup>2</sup> K)
EI 30 (30 min)	SW	60	0,66
	PIR	110	0,20

EI 90 (do 90 min)	SW	110	0,34
-------------------	----	-----	------

### OKRAJŠAVE:

**MW** = Mineralna volna | **PU** = Poliuretan

**PIR** = Poliizocianurat | **SW** = Kamena volna

**R** = Nosilnost | **E** = Zaključek prostora | **I** = Toplotna izolacija

U-vrednost = Koefficient toplotne prehodnosti v W/(m<sup>2</sup>K)

– se nanaša na navedene debeline izolacije v predelu

\* Z uporabo visokokakovostnih protipožarnih sestavnih delov (jeklena pločevina, kamena volna itd.) so doseženi najrazličnejši razredi požarne odpornosti in izolacijske vrednosti, ki so potrjeni z lastnimi klasifikacijskimi poročili.

### Kontaktirajte nas

Telefon: +386 2 8884-300

Elektronska pošta: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)