

Protivpožarne komponente



Što je sigurno – sigurno je! Zahvaljujući našem fleksibilnom sistemu zaštite od požara.

VAŠE PREDNOSTI:

- Fleksibilni protivpožarni sistem za pojedinačne kontejnere i kontejnerske komplekse
- Brza montaža zahvaljujući unapred montiranim protivpožarnim komponentama
- Najvišlja klasa otpornosti na vatru



KROV*

Otpornost na vatru	Izolacioni materijal	Debljina (mm)	U-vrednost W/(m ² K)
REI 30 (30 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI 60 (60 min)	MW	100	0,36
	MW	140	0,23
	PU	100	0,20
	PU	140	0,15
REI 90 (90 min) <small>važi od kalendarske sedmice 46/2020</small>	MW	140	0,23
	PU	140	0,15
REI 90 (90 min) <small>važi do kalendarske sedmice 45/2020</small>	MW	100	0,36
	SW + PU	40 + 60	0,24

ZIDNI ELEMENT*

Otpornost na vatru	Izolacioni materijal	Debljina (mm)	U-vrednost W/(m ² K)
EI 30 (30 min)	SW	60	0,66
	PIR	110	0,20
EI 90 (do 90 min)	SW	110	0,34

SKRAĆENICE:

MW = Mineralna vuna | **PU** = Poliuretan
PIR = Poliiisocijanurat | **SW** = Kamena vuna
R = Nosivost | **E** = Integritet prostora | **I** = Termoizolacija

U-vrednost = koeficijent prolaza toplote u W/(m²K) = odnosi se na navedene debljine izolacije u delu ograđenom gredama

* Upotrebom visokokvalitetnih protivpožarnih komponenti (čelični lim, kamena vuna i sl) postižu se različite izolacione vrednosti i potvrđuju se sopstvenim izveštajima o klasifikaciji.

Kontaktirajte nas

Medj. Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com